

Einsäulentischgestell elektrisch höhenverstellbar 370 SLS SC

Einstufig, Sitz-Steh-Höhe elektrisch verstellbar

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Höhe (mm) | min. 690 / max. 1180 |
| Hub (mm) | 490 |
| Hubgeschwindigkeit (mm/s) | 39 |
| Breite (mm) | 410 |
| Länge der FüÙe (mm) | 750 |
| GröÙe der Säule (mm) | 70 x 70 |
| Dynamische Tragkraft (kg) | 60 |
| Geräuschpegel dB (A) | <55 |
| Spannung | 220-240 V |
| Stecker Typ | Replaceable |
| Gewicht (kg) | 20,5 |

Einsäulentischgestell aus Stahl pulverbeschichtet

Softstart- und Stoppfunktion

Spindelhubsystem und geringer Energieverbrauch

Farbe der Oberfläche

| Farbe | Symbol | Artikelnummer |
|---------|--------|------------------|
| Silber | ● | SLS45Q04420398EU |
| Weiß | ○ | SLS45Q04420329EU |
| Schwarz | ● | SLS45Q04420390EU |

Verpackungsgröße pro Stück

775 x 270 x 180 (LxBxH - mm)

Verpackungsmaß Palette (25 Stück)

1140 x 1130 x 1030 (LxBxH - mm)

Zubehör

Bitte sehen Sie sich den Abschnitt Zubehör im Shop an.



Tested according to IEC 60335-1 by Intertek.

