



Zweistufig, Steh-Sitz elektrisch höhenverstellbar

Höhe (mm)	min. 615 / max. 1275
Hub (mm)	660
Geschwindigkeit (mm/s)	39
Breite (mm)	min. 1100 / max. 1700
Tiefe der Kufen (mm)	750
Säulengröße (mm)	60 x 90
Tragkraft (kg)	100
Geräuschpegel dB(A)	<55
Leistung	220-240Vac, 50-60Hz, 2.5A
Steckertyp	Schuko (austauschbar)
Bruttogewicht (kg)	32

Beine, Kufen, Traversen und Plattenträger aus pulverbeschichtetem Stahl. Softstart- & -Stoppfunktion, geringer Energieverbrauch

Erhältliche Farbausführungen

Farbausführung	Artikelnummer
Silber RAL 9006 ●	SLS50300000383EU
Weiß RAL 9016 ○	SLS50300000329EU
Schwarz RAL 9005 ●	SLS50300000390EU

Verpackungsmaße Einzelgestell

960 x 285 x 185 (LxBxH - mm)

Verpackungsmaße Palette (20 Gestelle)

1140 x 1130 x 1060 (LxBxH - mm)

Zubehör

Funktionale Erweiterungen unserer Steh-Sitz-Gestelle passend zu diesem Gestell finden Sie im Kapitel Zubehör.



Getestet nach Japan Standard von TÜV Rheinland.
Getestet nach IEC 60335-1 von Intertek.

